

富 士  
FUJI

|        |                         |        |        |        |       |       |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 船体     | 長さ                      | 105m00 |        |        |       |       |
|        | 幅                       | 46m00  |        |        |       |       |
|        | 深さ                      | 8m00   |        |        |       |       |
| 巻揚能力   | ジブ傾斜角度                  | 70°    | 67.5°  | 60°    | 30°   |       |
|        | 定格荷重                    | 3,000t | 3,000t | 2,400t | 400t  |       |
|        | 揚程                      | 前フック   | 133m1  | 130m7  | 122m2 | 68m8  |
|        |                         | 後フック   | 118m1  | 115m9  | 108m3 | 60m8  |
|        | 張出距離                    | 前フック   | 38m7   | 44m5   | 61m1  | 112m8 |
|        |                         | 後フック   | 33m2   | 38m3   | 53m1  | 98m9  |
| 巻上速度   | 低速 2.0m/min 高速 4.0m/min |        |        |        |       |       |
| フック間隔  | 前後 8m0 左右 8m(ジブ60°)     |        |        |        |       |       |
| フック開角度 | 外側20° 後方15°             |        |        |        |       |       |

|        |            |
|--------|------------|
| 主巻用    | 30t×4台     |
| 起伏用    | 30t×4台     |
| 一本吊用   | 20t×4台     |
| 呼込用    | 20t×3台     |
| 操船用    | 25t×2台     |
|        | 40t×4台     |
| 錨用     | 50t×4台     |
| 雑用     | 5t×1台      |
| ウインドラス | 80t×1台     |
| 揚荷設備   | 50t/14m×1基 |

追記) 揚程は定格負荷時, 張出距離は無負荷時を示す。

